

фильтр воздушный **QA 100354**

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	307.1 мм (12.09 Дюймы)
Внутренний диаметр	196.1 мм (7.72 Дюймы)
Длина	254 мм (10.00 Дюймы)
Тип	Первичный
Тип наполнителя	Целлюлоза

Диаметр отверстий для болтов	13.46 мм (0.53 Дюймы)
Эффективность	99.9
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Вид конструкции	Круглый

Сравнительные номера

P181032, SA10298, A5704, AF348M, ATLAS COPCO 16191627











