

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ QH 500152

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеемкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность - выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	119.38 мм (4.70 Дюймы)	Длина	361.69 мм (14.24 Дюймы)
Размер резьбы	1 3/4-12 UN	Вес (кг)	0.66
НД прокладки	86 мм (3.39 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	79 мм (3.11 Дюймы)	Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000	50 МИКРОН
Тип наполнителя	Синтетические		

Сравнительные номера

P170546, SH66216, HC7922, SFH0546, HF35438, OSHKOSH 3HB242

