

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400016

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Эффективность эмульгированной воды	90%
Размер резьбы	1-14 UN	Эффективность 50 %	9 МИКРОН
Длина	158 мм (6.22 Дюймы)	Эффективность 90 %	20 МИКРОН
НД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)	Эффективность 95 %	25 МИКРОН
ВД прокладки	94 мм (3.70 Дюймы)	Эффективность 99 %	30 МИКРОН
Резьба емкости	3 1/8-10 UN	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 19438
Полная длина	160.5 мм (6.32 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
Тип	Сепаратор воды	Тип наполнителя	Целлюлоза, мелтблаун

Сравнительные номера

P954895, SN909230, SFC24020, SFR9812FW,
WK 11 001 x, FS19920, VOLVO 21380488

