

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400185

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	107 мм (4.21 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Внутренний диаметр	16.8 мм (0.66 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
Длина	171.6 мм (6.76 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
Полная длина	178.6 мм (7.03 Дюймы)	Тип наполнителя	Синтетические
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985, J905		

Сравнительные номера

P550851, SN40623, SF71010, SFR9765FW,
FS19765, HITACHI E12981398

