

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600005

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	118 мм (4.65 Дюймы)	Тип наполнителя	Synteq
Размер резьбы	M95 × 2.5	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
Длина	297 мм (11.69 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
НД прокладки	119 мм (4.69 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)	Эффективность 97,6%	15 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12		

Сравнительные номера

P559000, HI-FI SO10068, Sakura C5710,
Sure Filter SFO0901, Fleetguard LF9018,
WP 12 330

