

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600007

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	118 мм (4.65 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12
Размер резьбы	2 1/4-12 UN	Обводной клапан	Нет
Длина	296 мм (11.65 Дюймы)	Тип наполнителя	Синтетические
НД прокладки	119 мм (4.69 Дюймы)	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
ВД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
Эффективность 99 %	17 МИКРОН	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P553000, SO 10011, C-5707, SFO 0009,
LF9009, WP 12 121, Cummins 5476383

