

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46 – высококачественное синтетическое масло. Произведено из синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающего отличную окислительную стабильность, антикоррозионную защиту, хорошие антипенные свойства, способность отделять воду и воздух.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано для смазывания роторных пластинчатых и винтовых компрессоров, работающих в тяжелых условиях
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Низкая склонность к пенообразованию
- Отличная совместимость с материалами уплотнений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO/TS 6521-2 DAJ
- DIN 51506 VDL

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	857,8	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	46,17	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,47	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	126	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	228	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.